

## **THERMOMÈTRES**

Réf. WEL080

THERMOMÈTRE SURETEMP



## **THERMOMÈTRES**

Réf. WEL080









### THERMOMÈTRE SURETEMP

L'affichage à cristaux liquides facile à lire, les icônes clignotantes qui rendent la communication aisée dans n'importe quelle langue, l'interface utilisateur intuitive et la forme ergonomique du SureTemp Plus 692 facilitent totalement son utilisation. La sécurité du patient est améliorée grâce à une sonde interchangeable qui réduit les risques de contaminations croisées. L'exactitude que vous exigez, le Suretemp 692 est l'un des thermomètres les plus rapides du marché: en apportant 4 à 6 secondes en buccal, 10 secondes en pédiatrique axillaire, 15 secondes en adulte axillaire et 10 secondes en mesure rectale. Pour parfaire le tout, nos nouveaux dispositifs de sécurité s'assurent que l'appareil reste là où il est censé être. L'identification d'emplacement affiché et d'autres dispositifs innovants aident à prévenir de tout vols

#### CARACTÉRISTIQUES

- Facile à utiliser, avec un fonctionnement intuitif
- Puits de sonde amovible réduisant le risque de contamination croisée
- Augmente la précision pour des lectures plus fiables
- Des Dispositifs de sécurité innovants afin de diminuer les risques de vol
- Sonde interchangeable avec éjection de la protection de la sonde par bouton-poussoir
- Puits de sonde amovible pour faciliter le nettoyage
- Rangement pratique de 25 protections de sonde
- Champ d'identification pour l'étiquetage électronique du thermomètre
- Indicateur de l'état de la batterie
- ◆ Icône sélectionnable par l'utilisateur et/ou mot identifiant le mode sur lequel le thermomètre est réglé

- Bouton C/F permettant de basculer entre les degrés Fahrenheit et les degrés Celsius
- Grand écran à cristaux liquides à rétroéclairage facile à lire
- Bouton permettant de sélectionner le mode oral, axillaire pédiatrique ou axillaire adulte
- Bouton pour la synchronisation des pulsations et de la respiration
- Conception ergonomique avec prises caoutchoutées
- Support mural permettant de ranger 50 protections de sonde supplémentaires (le support mural est standard avec le modèle 692)
- Gros bouton de rappel permettant d'afficher la dernière température prise
- Base roulante en option pour la sécurité et la portabilité
- Sonde rectale et puits interchangeables permettant de réduire le risque de contamination croisée

#### **ACCESSOIRES**

WEL081 Couvre sonde x1000

#### **DONNÉES TECHNIQUES**

◆ Dimensions : 13x21x24 cm ◆ Pression : N/A ◆ Certifications : N/A

◆ Poids : 930 g ◆ Protection eau ◆ Organisme notifié : N/A

# DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83 infos@frafito.net

23 avenue Auguste Verola Hibiscus Park - bat E 06200 Nice France

